

ETANCO GRIP

Wartungsweg für
Flachdächer

lose
verlegt

VORTEILE

- Sehr einfache Verlegung auf dem Flachdach
- Temperaturbeständig
- 23 °C bis +60 °C
- UV Beständig
- Sicher auch bei Nässe
- bei Windstärken bis 150 km/h für PVC und bis 142 km/h für TPO getestet



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Material: PVC oder TPO
- Dicke 14 mm (PVC) oder 12 mm (TPO)
- Rutschfest
- Größe 10.000 X 600 mm
- Dichte PVC 6,6 kg/m² TPO 5,2 kg/ m²

ENTSPRICHT NORMEN*:
RUTSCHHEMMUNG R10
NACH DIN EN 51130

Optional : 01 TPO / Weiß / Gelb

02 PVC / Hellgrau / Schwarz / Gelb

ANWENDUNG

ETANCO®-GRIP dient als Inspektions-, Wartungsweg auf dem Flachdach. So wird sichergestellt, dass die Dachabdichtung nicht durch Dacharbeiten, Arbeitsgeräte oder sonstige mechanische Beanspruchung beschädigt wird.

Aus flexiblen und porenfreiem Material PVC oder TPO, bietet ETANCO®- GRIP mit seinen kreuzförmig verlaufenden Drainagerillen und „Diamant-Schnitt“-Oberfläche einen hervorragenden Schutz, Trittsicherheit und Drainage.



Etanco GmbH
Auf der Landeskrone
57234 Wilnsdorf
T +49 2739 875460