

# ETANCO WALK

Wartungsweg für  
Flachdächer

## VORTEILE

- Sehr einfache Verlegung auf dem Flachdach
- Drainageschicht ermöglicht Wasserabfluss unter der Platte
- Gute Sichtbarkeit durch gelbe Signalstreifen
- 100 % Recyclebar
- Für alle Dachbahnen geeignet (ggf. mit Vliesunterlage)

lose  
verlegt

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Material: Recyceltes Gummigranulat
- Dicke 30 mm
- Stabil durch Eigengewicht
- Größe 1200 X 600 mm
- Dichte 800 kg/m<sup>3</sup>

ENTSPRICHT NORMEN\*:

BRANDSCHUTZ EFL  
NACH DIN EN 13501

Optional : 01 Schwarz 02 Gelbe Streifen

## ANWENDUNG

ETANCO® WALK dient als Inspektions-, Wartungs- und Fluchtweg. So wird sichergestellt, dass die Dachabdichtung nicht durch Dacharbeiten, Arbeitsgeräte oder sonstige mechanische Beanspruchung beschädigt wird.

Die Platten sind beidseitig mit gelben Streifen versehen, um den Laufweg noch deutlicher zu signalisieren. Diese werden mit einem PU-Bindemittel verbunden.

  
**ETANCO**

Etanco GmbH  
Auf der Landeskrone  
57234 Wilnsdorf  
T +49 2739 875460