

ETANCO WALKWAY

Wartungsweg für
Flachdächer

VORTEILE

- Sehr einfache Verlegung auf dem Flachdach
- 100 % Recyclebar
- UV Beständig
- Sehr Wetterbeständig
- Für Neubau und Renovierung
- Windstabil durch Verschweissung

Verschweisst

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Material: PVC oder TPO
- Dicke 4 mm
- Rutschfest
- Größe 15.200 X 762 mm
- Rollengewicht PVC 57 kg TPO 37 kg

ENTSPRICHT NORMEN*:

RUTSCHHEMMUNG R9
NACH DIN EN 51130
BRANDSCHUTZKLASSE E
NACH DIN EN 13501

Optional : 01 TPO / Grau 02 PVC / Grau

ANWENDUNG

ETANCO®-WALKWAY dient als Inspektions-, Wartungsweg auf dem Flachdach. So wird sichergestellt, dass die Dachabdichtung nicht durch Dacharbeiten, Arbeitsgeräte oder sonstige mechanische Beanspruchung beschädigt wird.

Aus flexiblen und porenfreiem Material PVC oder TPO, bietet ETANCO®-WALKWAY Fischgrät-Oberfläche einen hervorragenden Schutz, Tritt- und Windsicherheit.



Etanco GmbH
Auf der Landeskronen
57234 Wilnsdorf
T +49 2739 875460